



DEUTZ-FAHR
6090 HTS – 6095 HTS



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		6090 HTS	6095 HTS
ЖАТКА			
Ширина среза	м	6,3 - 7,2 - 9,0	7,2 - 9,0
AutoControl (с боковой флотацией)			в базовой комплектации
Регулировка угла наклона			в базовой комплектации
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН			
Диаметр	мм		600
Ширина	мм		1521
Бичи барабана	шт.		8
Электрически регулируемая частота оборотов	об/мин		420-1250
Понижающий редуктор	об/мин		210-625
ПОДБАРАБАНЬЕ			
Планки подбарабанья	шт.		15
Угол охвата	°		121
Площадь подбарабанья	м ²		1,13
Камнеуловитель			в базовой комплектации
Независимая регулировка зазоров на входе и выходе с электроуправлением из кабины			в базовой комплектации
ТУРБОСЕПАРАТОР (TS)			
Диаметр	мм		590
Частота вращения	об/мин		775/410
Регулирование по высоте в 5 позициях из кабины			в базовой комплектации
Площадь подбарабанья	м ²		0,97
СОЛОМОТЯС			
Клавиши	шт.		6
Площадь	м ²		6,7
Общая площадь обмолота и сепарации	м ²		8,8
СИСТЕМА ОЧИСТКИ			
Съемная стрясная доска			в базовой комплектации
Решетный стан с двумя противоходными решетками			в базовой комплектации
Общая площадь решет с вентилятором	м ²		6,32
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР			
Объем	л		8500
Скорость выгрузки	л/сек		90
ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ TDC L6 4V			
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³		6/7146
Максимальная мощность	л.с./кВт	310/228	366/269
Топливный бак	л		555
ТРАНСМИССИЯ			
Гидростатическая с 4-х скоростной КП			в базовой комплектации
Диапазон скоростей, вперед	км/ч		0-30
Диапазон скоростей, назад	км/ч		0-14
МЕСТО ОПЕРАТОРА			
Кабина		CommanderCab 4, многофункциональный подлокотник CommanderStick, Commander-Control для электрического привода в действие жатки, молотильного аппарата, подбарабанья, турбосепаратора и разгрузки бункера. Система кондиционирования и независимого подогрева кабины.	
Освещение		6 фар рабочего освещения на кабине, 1 фара рабочего освещения на зерновом бункере, 1 фара рабочего освещения сзади	



Благодаря системе Balance, комбайны DEUTZ-FAHR сохраняют уровень производительности даже при уборке на наклонной местности.



Современная кабина с новой панелью управления и рулевой колонкой, регулируемой в трех плоскостях.

ТОВ ТК «Альбион»
 ПР-Т Слобожанський 31Д
 ТЕЛ: (056) 732 06 06
 WWW.ALBION.BIZ.UA

